


PATENTOVÝ SPIS

(11) Číslo dokumentu:

286 062

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: 1994 - 1653

(22) Přihlášeno: 08.07.1994

(30) Právo přednosti:
14.07.1993 AT 1993/1397

(40) Zveřejněno: 15.02.1995
(Věstník č. 2/1995)

(47) Uděleno: 08.11.1999

(24) Oznámeno udělení ve Věstníku: 12.01.2000
(Věstník č. 1/2000)

(13) Druh dokumentu: B6

(51) Int. Cl.⁷:
E 05 B 19/00

(73) Majitel patentu:

KABA GEGE GMBH, Herzogenburg, AT;

(72) Původce vynálezu:

Luef Heinz, Traismauer, AT;

(74) Zástupce:



Čermák Karel JUDr., Národní 32, Praha 1,
110 00;

(54) Název vynálezu:

Ploché klíč a nebo uzamykací vložka

(57) Anotace:

Ploché klíč (1) a/nebo uzamykací vložka (4) s válcovým jádrem (3), které je otočně uloženo ve válcovém tělese a je opatřeno přídržovači (6), nese doraz (7), který ohraničuje hloubku zasunutí plochého klíče (1) do jeho vedení (2) ve válcovém jádru (3). Tento doraz (7) sestává z výstupku (8), vytvořeného na plochem klíči (1) ve směru jeho zasunování, nebo z vybrání a na čelní straně válcového jádra (3) upraveného vybrání (9) nebo výstupku. Dorazová plocha, určující hloubku zasunutí plochého klíče (1), je upravena buď na výstupku (8), když je jeho délka větší než je hloubka vybrání (9), nebo mimo výstupek (8) popřípadě vybrání, když se výstupek (8) zasune do vybrání (9), aniž by se dotkl. Výstupek může být vytvořen jako šikmý zub.



CZ 286062 B6